PRINCE 11

Certificate model name : PRINCE 11 T1



PELLET AIR - Estufas de pellet

CADEL

Potencia nominal	kW	**10,5**
Potencia reducida	kW	**3**
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	**11,6**
Potencia útil con agua nominal	kW	**-**
Potencia útil con agua reducida	kW	**-**
Rendimiento nominal	%	**90**
Rendimiento reducido	%	**90**
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m^3	**84 - 294**
CO al 13% O^2 nominal	%	**0,013**
CO al 13% O^2 reducido	%	**0,022**
Emisiones CO (13% O2) (mín.-máx.)	mg/Nm^3	**230 - 159**
Emisiones OGC (13% O2) (mín.-máx.)	mg/Nm^3	**5 - 5**
Emisiones NOX (13% O2) (mín.-máx.)	mg/Nm^3	**130 - 100**
Contenido de polvos al 13% O_2 (mín.-máx.)	mg/Nm^3	**20 - 15**
Capacidad de la caldera (H_2O)	l	**-**
Capacidad del depósito	kg	**25**
Combustible		**Pellet ø6**
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	**0,7 - 2,5**
Autonomía (mín.-máx.)	h	**36 - 10**
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	**340**
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	**110**
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	**230 - 50**
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	**12**
Diámetro evacuación de humos	mm	**80**
Diámetro entrada del aire comburente	mm	**60**
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	**4 - 8**
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	**175**
Peso neto	kg	**109**
Peso bruto	kg	**119**
Descarga de humos	véase	**A**
Entrada de aire comburente	véase	**B**
Salida canalización	véase	**-**
Canalizable hasta	m	**-**







EN 14785:2006 · Art. 15A B-VG 2015 BImSchV 2015 Regensburg München Stuttgart Aachen · ECO DESIGN 2022 conformity · A+ · OK EBC · CSTB · klima+ energie fonds · CARTO TERMICO · Prodotto in possesso dei requisiti per il raggiungimento delle 5 stelle ARIA PULITA

COMBINACIONES

7022054	ESTRUCTURA NEUTRAL	EAN 8053859015314
6922001	Metal blanco	EAN 8053859015215
6922002	Metal rojo	EAN 8053859015222
6922005	Metal antracita	EAN 8053859015253
6922003	Metal light bronze	EAN 8053859015239
6922004	Metal titanium	EAN 8053859015246

OPTIONAL :

5022002	Kit descarga de humos superior + concéntrica	EAN 8053859015543

PLUS

- Brasero en hierro fundido
- Wi - Fi integrado
- Descarga de humos posterior
- Programación diaria semanal
- Cámara estanca
- Conexión al termostato externo
- Bluetooth
- Kit concéntrico (opcional)
- Parte interior en hierro fundido
- Comfort mode
- Puerta en hierro fundido

EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	**125**	**65**

VOLUMEN (m^3)
0,65

EMBALAJE ACABADOS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metal	**57**	**105**	**11,5**

ALMACENAMIENTO



N° (máx.)
2

TRANSPORTE



60 pzas